Bante8系列便携式溶解氧仪

功能特征

- 1或2点校准, 使用空气饱和水或零氧液
- 盐度与大气压力补偿, 消除测量误差
- 自动温度补偿, 确保全量程范围的精确测量
- 自动终点锁定, 保留稳定的读数易于浏览与记录
- 设置菜单可自定义校准点数量, 显示分辨率, 浓度单位, 温度单位, 稳定性条件, 日期与时间, 自动关机等
- 重置功能, 自动恢复仪表至工厂默认设置
- 扩展内存, 储存或调阅至多500组数据
- USB通讯接口, 易于传输数据或连接电源适配器至仪表

订购信息

Bante820/821: 测量仪, 溶解氧电极(美国制造), 电解液, 电极膜帽, 电极夹, 携带箱

技术参数

	型号	Bante820	Bante821
溶解氧	测量范围	0.00~20.00mg/L, 0.0~200.0%饱和	0.00~20.00mg/L, 0.0~200.0%饱和
	显示分辨率	0.01mg/L, 0.1%	0.01mg/L, 0.1%
	测量精度	±0.5mg/L, ±2.0%	±0.2mg/L, ±2.0%
其它参数	校准点	1或2点	1或2点
	温度补偿范围	0~50°C/32~122°F, 自动	0~50°C/32~122°F, 自动
	大气压力补偿范围	60.0~112.5kPa/450~850mmHg, 手动	60.0~112.5kPa/450~850mmHg, 手动
	盐度补偿范围	0.0~50.0ppt, 手动	0.0~50.0ppt, 手动
	稳定性条件	—	标准或高精度
	校准到期提醒	—	1至31天或关闭
	数据锁定	手动或自动终点锁定	手动或自动终点锁定
	自动关机	30分钟无按键操作后	10, 20, 30分钟无按键操作后
	数据储存	100组	500组
	通讯输出	USB	USB
	连接器	6针DIN	6针DIN
	显示屏	定制液晶显示屏(80×60mm)	定制液晶显示屏(80×60mm)
	电源类型	AA型电池3节或DC5V电源适配器	AA型电池3节或DC5V电源适配器
	外形尺寸	170(长)×85(宽)×30(高)mm	170(长)×85(宽)×30(高)mm
	重量	300g	300g