

# Bante 930/931 实验室pH/离子计



## 测量参数

- Bante 930型: pH, mV, 相对mV, 离子浓度, 温度
- Bante 931型: 离子浓度, mV, 温度

## 功能特征

### pH


- 1至5点校准, 自动识别USA/NIST/DIN标准缓冲液
- 自动电极诊断, 具有pH斜率与零点偏移显示

### ORP

- 1点偏移校准, 允许调节显示值至已知标准
- 相对与绝对mV模式, 确保可靠的氧化还原电位测量

### 离子浓度

- 2至5点校准, 包含8个浓度校准点可选
- 直读离子浓度值, 避免繁琐的转换与计算
- 自动电极诊断, 具有校准点与斜率显示
- 可选浓度单位(ppm, mg/L, mol/L, mmol/L)与离子介



## 通用特征

- 自动温度补偿, 确保全量程范围的精确测量
- 自动终点锁定, 保留稳定的读数易于浏览与记录
- 校准到期提醒, 提示用户定期校准仪表
- 设置菜单可自定义校准点数量, 显示分辨率, 稳定性条件, 温度单位, 日期与时间等
- 重置功能, 自动恢复仪表至工厂默认设置
- 扩展内存, 储存或调阅至多500组数据
- USB通讯接口, 易于传输数据至个人电脑

## 可选离子选择性电极

铵(NH<sub>4</sub><sup>+</sup>), 溴(br<sup>-</sup>), 镉(Cd<sup>2+</sup>), 钙(Ca<sup>2+</sup>), 氯(Cl<sup>-</sup>), 铜(Cu<sup>2+</sup>), 氰(Cn<sup>-</sup>), 氟(F<sup>-</sup>), 碘(I<sup>-</sup>), 铅(Pb<sup>2+</sup>), 硝酸根(NO<sub>3</sub><sup>-</sup>), 钾(K<sup>+</sup>), 银(Ag<sup>+</sup>), 钠(Na<sup>+</sup>), 硫(S<sup>2-</sup>), 氨(NH<sub>3</sub>)



## 技术参数

型号		Bante930	Bante931
pH	测量范围	-2.000~20.000pH	• —
	显示分辨率	0.001, 0.01, 0.1pH, 可选	• —
	测量精度	±0.002pH	• —
	校准点	1至5点	• —
	pH缓冲选项	USA, NIST, DIN, 2个自定义缓冲液	• —
离子浓度	测量范围	0.001~19999 (取决于离子选择性电极的量程)	• •
	显示分辨率	0.001, 0.01, 0.1, 1	• •
	测量精度	全量程 ±0.5% (一价离子), 全量程 ±1% (二价离子)	• •
	测量单位	ppm, mg/L, mol/L, mmol/L	• •
	校准点	2至5点	• •
	使用校准液	0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000	• •
ORP	mV测量范围	±1999.9mV	• •
	相对mV测量范围	±1999.9mV	• —
	显示分辨率	0.1, 1mV, 可选	• •
	测量精度	±0.2mV	• •
	校准点	1点	• —
温度	测量范围	0~105°C/32~221°F	• •
	显示分辨率	0.1°C/0.1°F	• •
	测量精度	±0.5°C/±0.9°F	• •
	偏移校准	1点, 测量值 ±10°C	• •
其它参数	温度补偿范围	0~100°C, 手动或自动	• •
	稳定性条件	标准或高精度	• •
	校准到期提醒	1至31天或关闭	• •
	斜率与偏移显示	有	• •
	数据锁定	手动或自动终点锁定	• •
	数据储存	500组	• •
	通讯输出	USB	• •
	连接器	BNC, 3.5mm话筒插	• •
	显示屏	定制液晶显示屏 (125×100mm)	• •
	电源类型	DC5V电源适配器	• •
外形尺寸	210(长)×188(宽)×60(高)mm	• •	
重量	1.5kg	• •	

## 订购信息

- Bante930-**CN**: 仪表, E201-BNC型pH电极, 温度探棒, pH标准缓冲试剂, 电极架, USB电缆, 电源适配器
- Bante930-**UK**: 仪表, P11型pH电极(英国制造), 温度探棒, pH标准缓冲试剂, 电极架, USB电缆, 电源适配器
- Bante931: 仪表, 离子选择性电极(美国制造), 温度探棒, 标准液(100/1000ppm), 离子强度调节剂, 电极架, USB电缆, 电源适配器